

imagePROGRAF PRO-1000



De printkwaliteit die bij uw passie hoort

Een desktopprinter voor professionele fotografen en enthousiaste amateurs. Print in verbluffende kwaliteit met een systeem op basis van 12 pigmentinkten voor prints tot A2-formaat.



- Breng uw foto's tot leven met fantastische prints die alle details en kleur bevatten die u zo precies hebt vastgelegd.
- Print tot A2-formaat met kleurkalibratie op uiteenlopende soorten fotopapier, zoals glanzend, mat, fine art en canvas.
- LUCIA PRO-pigmentinkten zorgen ervoor dat kleuren rijker zijn en zwart dieper is, zodat uw foto's natuurgetrouw worden gereproduceerd.
- Compatibiliteit met een uitgebreide reeks apparaten en platforms betekent dat u uw foto's gemakkelijk kunt printen vanaf pc's, smartphones of de cloud.
- Dankzij de Print Studio Pro-plug-in kunt u moeiteloos printen vanuit professionele bewerkingssoftware zoals Adobe Lightroom®, Photoshop® en Digital Photo Professional van Canon.

PRO-1000
A2

LOSSE VELLEN

LUCIA PRO, 12 INKTEN

CHROMA OPTIMIZER

1,28" PRINTKOP

2.400 x 1.200 DPI

INGEBOUWDE
KLEURKALIBRATIE

PRINT PLUG-IN VOOR
FOTOTOEPASSINGEN

USB-, WIFI- EN
ETHERNET-
CONNECTIVITEIT

GEBRUIKSVRIENDELIJK
KLEURENDISPLAY

PRODUCTGEGEVENS

Klasse	17"
Inktsoort	12 pigmentinkten: MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO
Maximale printresolutie^[1]	2.400 x 1.200 dpi
Printsnelheid^[2]	A2 (LU-101 kleur): ca. 3 min. 35 sec. A2 (PT-101 kleur of zwart-wit): ca. 6 min.
Afmetingen, gewicht	Ca. 723 x 433 x 285 mm Gewicht ca. 32 kg (incl. printkop en inkten)
Voeding	AC 100 - 240 V (50/60 Hz) Stroomverbruik (ca. 37 W) ^[3] Verbruik stand-by (ca. 2,5 W) Uitgeschakeld (ca. 0,4 W)
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 5 - 35 °C, Vochtigheid: 10 - 90% relatieve vochtigheid (geen condensatie) ^[4]
Geluidsniveau	ca. 41,0 dB(A) - Foto (10 x 15 cm) ^[5] ca. 40,8 dB(A) - Document (A4, Z/W), Stille modus UIT ^[6] ca. 40,4 dB(A) - Document (A4, Z/W), Stille modus AAN
Display bedieningspaneel	3,0 inch (320 x 240 TFT LCD), Toetsen: 13, LED: 2 Keuze uit 21 talen: Japans/Engels/Duits/Italiaans/Spaans/Portugees/Nederlands/Pool/Russisch/Deens/Noors/Zweeds/Fins/Tsjechisch/Verreenvoudigd Chinees/Traditioneel Chinees/Hogegaars/Thais/Indonesisch/Frans/Turks
Geheugen	1 GB

INTERFACETYPE EN SOFTWARE

Ondersteunde besturingssystemen^[7]	Windows (32-bits): Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Windows Server 2008 Windows (64-bits): Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2 *Windows RT (Windows 8 ARM-versie) wordt niet ondersteund
Ondersteunde mobiele systemen	Macintosh OS10.7.5 - OS10.10.x
Interface	iOS Android Hi Speed USB-type: ingebouwd USB 2.0 High-Speed Full Speed (12 Mbit/sec.), High Speed (480 Mbit/sec.), bulktransfer
Draadloos LAN	Wi-Fi IEEE802.11n IEEE802.11g IEEE802.11b
Ethernet	Type ingebouwd: IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX Automatisch onderhandelen
Smartapparaat- en cloud-apps	Canon PRINT-app (iOS of Android) Pro Gallery Print-app (alleen iPad) PIXMA Cloud Link Apple AirPrint Google Cloud Print
Camera direct	Wi-Fi PictBridge
Software	Print Studio Pro, Quick Utility Toolbox, Media Configuration Tool, Account Manager, Device Management Console

PRINTKOP

Type	Canon Bubblejet on Demand
Kopconfiguratie	12 kleuren geïntegreerd type (4-kleurenchips x 3)
Pitch spuitopeningen	600 dpi x 2
Spuitopeningen per chip	1.536 spuitopeningen x 12 kleuren, inclusief detectie en compensatie niet-functionerende spuitopeningen
Druppelgrootte	4 picoliter per kleur

INKTKANK

Model	LUCIA PRO-inktanks: PFI-1000 MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/C
Paginacapaciteit (10 x 15 cm PT-101)^[8]	Aantal foto's van 10 x 15 cm Mat-zwart (MBK): 5.490 foto's* Foto-zwart (PBK): 2.205 foto's* Grijs (GY): 1.465 foto's* Foto-grijs (PGY): 3.165 foto's* Foto-cyaan (PC): 5.140 foto's* Cyaan (C): 5.025 foto's* Foto-magenta (PM): 3.755 foto's* Magenta (M): 5.895 foto's* Geel (Y): 3.365 foto's* Rood (R): 5.355 foto's* Blauw (B): 4.875 foto's* Chroma Optimizer (CO): 680 foto's * Geschatte extra capaciteit

Paginacapaciteit (A2 PT-101)^[8]

Aantal A2-kleurenfoto's
Mat-zwart (MBK): 1.600 foto's*
Foto-zwart (PBK): 256 foto's*
Grijs (GY): 106 foto's*
Foto-grijs (PGY): 270 foto's*
Foto-cyaan (PC): 600 foto's*
Cyaan (C): 675 foto's*
Foto-magenta (PM): 374 foto's*
Magenta (M): 965 foto's*
Geel (Y): 329 foto's*
Rood (R): 935 foto's*
Blauw (B): 545 foto's*
Chroma Optimizer (CO): 97 foto's*
* Geschatte extra capaciteit

Mediaverwerking

Media-invoer

Mediatype

Achterste lade/sleuf voor handmatige invoer

Normaal papier,
Photo Paper Plus Glossy II,
Photo Paper Pro Platinum,
Photo Paper Pro Luster,
Photo Paper Plus Semi-Gloss,
Photo Paper Pro Premium Matte,
Matte Photo Paper,
Overige soorten Fine Art,- canvas- en glanzend fotopapier

Mediaformaat

A5, A4, A3, A3+, A2, B5, B4, B3,
4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12", 14 x 17", 17 x 22", LTR, LGL, LDR

Dikte printmedia

Achterste lade: normaal papier 64 - 105 g/m², speciale Canon-papiersoorten max. 300 g/m²
Dikte achterste lade: 0,1 - 0,3 mm
Sleuf voor handmatige invoer: speciale Canon-papiersoorten max. 400 g/m²,
Dikte handmatige invoer: 0,1 - 0,7 mm

Breedte printmedia

Achterste lade: 89 - 432 mm
Sleuf voor handmatige invoer: 203,2 - 432 mm

Minimale papierprintlengte

Achterste lade: 127 mm

Lengte

Sleuf voor handmatige invoer: 254 mm

Maximale papierprintlengte

594 mm

Marges (boven, onder, zijkanten)

Aanbevolen - bovenmarge: 57 mm, ondermarge: 55 mm, linker-/rechtermarge: 3,4 mm (LTR/LGL - linker- en rechtermarge: 6,3 mm)
Printbaar gebied - bovenmarge 3 mm, ondermarge 5 mm, linker-/rechtermarge 3,4 mm (LTR/LGL - linker- en rechtermarge: 6,4 mm, rechtermarge: 6,3 mm)

Mediabreedte voor printen zonder vitrand

A4, A3, A3+, A2, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12", 14 x 17", 17 x 22", LTR

INHOUD VAN DE DOOS

imagePROGRAF PRO-1000
Netsnoer
Printkop
12 afzonderlijke inkttanks
Voorbeeldmedia: LU-101 A3 x 5 vellen
Media voor printkopuitlijning: MP-101 A4 x 2 vellen
Installatie-cd-rom (alleen voor Windows; Mac-drivers zijn online beschikbaar*)
Startersgids

*Alle drivers en mobiele apps zijn online beschikbaar op <http://www.canon.com/jsetup>

VERBRUIKSMATERIALEN

Inkttank

PFI-1000 MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO (80 ml)

Onderhoudscassette

MC-20

Disclaimer

^[1] Inktdruppels kunnen worden gespoten met een minimale pitch van 1/2.400 inch.

^[2] De printsnelheid is gebaseerd op de standaardinstelling met behulp van ISO/JIS-SCID N5 waarbij geen rekening is gehouden met de gegevensverwerkingstijd op de hostcomputer. De printsnelheid is afhankelijk van de systeemconfiguratie, de interface, de software, de complexiteit van het document, de printmodus, de paginadekking, het type papier dat wordt gebruikt enz.

^[3] Bij printen van ISO/JIS-SCID N2-patroon op Photo Paper Pro Platinum A4-formaat (PT-101) met standaardinstellingen.

^[4] De printer presteert mogelijk minder goed bij bepaalde temperaturen en luchtvochtigheid.

^[5] Bij printen van ISO/JIS-SCID N2-patroon op Photo Paper Pro Platinum met standaardinstellingen.

^[6] Geluidsniveau gemeten op basis van ISO-norm 7779.

^[7] Minimale systeemvereisten gebaseerd op het besturingssysteem en de toepassingssoftware die worden gebruikt.

^[8] De vermelde capaciteit is in overeenstemming met ISO/IEC 29103. De waarden zijn verkregen via continu printen.

Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.